

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-07-18-007500-a

Код ДК 021:2015 - 44810000-1-Фарби (фарба інтер'єрна, фарба фасадна, фарби алкідні, автомобільна емаль)

Відкриті торги (з особливостями)

Очікувана вартість: 76 340,00 грн. з ПДВ

Період поставки: по 25.08.2025р.

Місце поставки: м. Чернівці , вул. Університетська , 28

Технічне обґрунтування (характеристики)

№ з/п	Найменування	Одиниці виміру	Кількість	Характеристика
1	Фарба інтер'єрна, TRIORA або еквівалент	кг	360	Фарба акрилова інтер'єрна, що миється. Колір: білий Ступінь блиску: матова Властивості: висока адгезія, стійка до миття (не гірше 3 класу стійкості до мокрого стирання за DIN EN 13300), глибокоматова фактура, паропроникна. Призначення: для стель і стін всередині приміщень з нормальними експлуатаційними вимогами і нормальною вологістю: житлові та офісні приміщення, спальні, вітальні Типи поверхонь для нанесення: застосовується на нових або раніше пофарбованих водно-дисперсійними або алкідними фарбами основах: бетону, газобетону, силікатній цеглі, зашпакльованих або обштукатурених поверхнях, ДВП і ДСП, гіпсокартону. Підходить для фарбування структурних поверхонь і шпалер різних типів. Об'єм: тара не більше 20 кг Дата виготовлення не раніше квітня 2025 року
2	Фарба фасадна акрилова TRIORA або еквівалент	кг	140	Фарба фасадна акрилова водоемульсійна Колір: білий Ступінь блиску: матова Властивості: висока зносостійкість, висока вологостійкість, стійка до атмосферних явищ, паропроникна, стійка до миття, стійка до ударів. Призначення: для захисту та декорування поверхонь, для довговічного захисту на фасаді будівель та всередині приміщень, як фінішний шар у системі теплоізоляції з використанням пінополістирольних плит Об'єм: тара не більше 20 кг Дата виготовлення не раніше квітня 2025 року
3	Емаль алкідна ПФ-116/ПФ-115 білий глянець	кг	70	Емаль алкідна Колір: білий Ступінь блиску: глянцевий Стійка до атмосферних впливів Призначення : для внутрішніх робіт, для зовнішніх робіт Поверхня, що фарбується: Металл/Дерево/Бетон та ін.. Об'єм: банка не більше 3 кг Кінцевий термін придатності не раніше ніж 05.2026 року
4	Емаль алкідна ПФ-116/ПФ-115 «слонова кістка» Ral 1015	кг	28	Емаль алкідна Колір «слонова кістка» Ступінь блиску: глянцевий Стійка до атмосферних впливів. Призначення: для внутрішніх робіт, для зовнішніх робіт Поверхня, що фарбується: Металл/Дерево/Бетон та ін.. Об'єм: банка не більше 3 кг Кінцевий термін придатності не раніше ніж 05.2026 року
5	Емаль алкідна	кг	28	Емаль алкідна Колір: темно-коричневий

	ПФ-116/ПФ-115 темно-коричнева			Ступінь блиску: глянцевий Стійка до атмосферних впливів Призначення : для внутрішніх робіт, для зовнішніх робіт Поверхня, що фарбується: Металл/Дерево/Бетон та ін.. Об'єм: банка не більше 3 кг Кінцевий термін придатності не раніше ніж 05.2026 року
6	Емаль алкідна ПФ-116/ПФ-115 жовта	кг	8,4	Емаль алкідна: Колір: жовтий Ступінь блиску: глянцевий Стійка до атмосферних впливів Призначення : для внутрішніх робіт, для зовнішніх робіт Поверхня, що фарбується: Металл/Дерево/Бетон та ін.. Об'єм: банка не більше 3 кг Кінцевий термін придатності не раніше ніж 05.2026 року
7	Емаль алкідна ПФ-116/ПФ-115 сіра	кг	28	Емаль алкідна Колір: сірий Ступінь блиску: глянцевий Стійка до атмосферних впливів Призначення : для внутрішніх робіт, для зовнішніх робіт Поверхня, що фарбується: Металл/Дерево/Бетон та ін.. Об'єм: банка не більше 3 кг Кінцевий термін придатності не раніше ніж 05.2026 року
8	Емаль алкідна ПФ-116/ПФ-115 синій	кг	5,6	Емаль алкідна Колір: синій Ступінь блиску: глянцевий Стійка до атмосферних впливів Призначення : для внутрішніх робіт, для зовнішніх робіт Поверхня, що фарбується: Металл/Дерево/Бетон та ін.. Об'єм: банка не більше 3 кг Кінцевий термін придатності не раніше ніж 05.2026 року
9	Емаль ZEBRA PROF для підлоги червоно- коричнева або еквівалент	кг	28	Емаль алкідна для підлоги Колір: червоно-коричневий Ступінь блиску: глянцевий Фактура: гладка Призначення : для внутрішніх робіт Для дерев'яних поверхонь, для підлоги Висока стійкість до механічних впливів, подряпин, стирання, ударів, до миючих засобів та інших забруднень Об'єм: банка не більше 3 кг Кінцевий термін придатності не раніше ніж 05.2026 року
10	Емаль АС-1412 автомобільна швидковисихаюча або еквівалент сіра	кг	2,7	Автомобільна емаль, колір - сірий Призначення: для фарбування поверхонь кузовів автомобілів, мотоциклів, велосипедів, а також для зовнішнього глянцевого покриття металевих поверхонь. Умовна в'язкість по віскозиметру ВЗ-246 80 з діаметром сопла 4 мм при температурі (20±0,5)°С - не менше 80. Час висихання при температурі (20±0,5)°С до ступеня 3, - не більше 4 год. Твердість плівки емалі по маятниковому приладу типу ТМЛ (маятник Б) - не менше 0,55 ум. од. Об'єм: банка не більше 1 кг Кінцевий термін придатності не раніше ніж 03.2026 року
11	Емаль АС-1412 автомобільна швидковисихаюча або еквівалент чорна	кг	2,7	Автомобільна емаль, колір - чорний Призначення: для фарбування поверхонь кузовів автомобілів, мотоциклів, велосипедів, а також для зовнішнього глянцевого покриття металевих поверхонь. Умовна в'язкість по віскозиметру ВЗ-246 80 з діаметром сопла 4 мм при температурі (20±0,5)°С - не менше 80. Час висихання при температурі (20±0,5)°С до ступеня 3, - не більше 4 год.

				Твердість плівки емалі по маятниковому приладу типу ТМЛ (маятник Б) - не менше 0,55 ум. од. Об'єм: банка не більше 1 кг Кінцевий термін придатності не раніше ніж 03.2026 року
12	Емаль АС-1412 автомобільна швидковисихаюча або еквівалент червона	кг	0,9	Автомобільна емаль, колір - червоний Призначення: для фарбування поверхонь кузовів автомобілів, мотоциклів, велосипедів, а також для зовнішнього глянцевого покриття металевих поверхонь. Умовна в'язкість по віскозиметру ВЗ-246 80 з діаметром сопла 4 мм при температурі (20±0,5)°С - не менше 80. Час висихання при температурі (20±0,5)°С до ступеня 3, - не більше 4 год. Твердість плівки емалі по маятниковому приладу типу ТМЛ (маятник Б) - не менше 0,55 ум. од. Об'єм: банка не більше 1 кг Кінцевий термін придатності не раніше ніж 03.2026 року