

**Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-10-13-011171-a**

Код ДК 021:2015 - 32340000-8 - Мікрофони та гучномовці (трансляційний підсилювач, сценічний монітор, мікрофон)

Відкриті торги (з особливостями)

Очікувана вартість: 24 600,00 грн. з ПДВ

Період поставки: по 15.12.2025р.

Місце поставки: м. Чернівці , вул. Університетська , 28

**Технічне обґрунтування (характеристики)**

№ з/п	Найменування	Одиниці виміру	Кількість	Характеристика
1	Трансляційний підсилювач АМС DMPA 120 Light або еквівалент	шт	1	Підсилювач класу D Вихідна потужність: не менше 120 Вт Вихід на гучномовці: не менше 2 Ом, 70В, 100 В (Phoenix), лінійний вихід (stereo RCA) Входи ( не менше): 1 x Phoenix MIC in, 1 x XLR MIC in, 1 x stereo RCA AUX in Коефіцієнт нелінійних спотворень: менше <0,4% Еквалайзер: Низькі частоти: 140 Гц ±10 дБ; Високі частоти: 16 кГц ±10 дБ Відношення сигнал/шум: 80 дБ (лінія), 75 дБ (мікрофон) +/- 10% Оснащення: приймачі Bluetooth , FM-радіо, контролер високих і низьких частот Можливість підключити паралельно не менше 2-х гучномовців Габарити: 44 x 210 x 320 мм +/- 10% Гарантійний термін: не менше 12 місяців
2	Сценічний монітор/Моніторна система Behringer VP1220F або еквівалент	шт	1	Сценічний підлоговий монітор/моніторна система Тип: 2х каналний гучномовець повного діапазону Наявність вбудованого підсилювача: пасивна. Номинальна потужність: не менше 200 Вт Пікова потужність: не менше 400 Вт Частотний діапазон: 50/55 Гц - 20 кГц Розмір високочастотного динаміка: не менше 1.4 дюйма Розмір низькочастотного динаміка: не менше 12 дюймів Опір: не більше 8 Ом Рівень звукового тиску: не більше 93 Дб (у відкритому просторі, 1 Вт на відстані 1 м) Частота поділу: не менше 2.5 кГц Додаткові можливості: захист від перевантаження високочастотного драйвера Колір: чорний Габарити (Ш x В x Г): 440 × 430 × 575 мм +/- 10% Вага: 15.0 кг +/-10% Гарантія не менше 12 місяців
3	Мікрофон вокальний SHURE-SV100-W або еквівалент	шт	1	Перетворення сигналу : Динамічний; Спрямованість: Кардіоїда; Різнovid : Вокальний; Передача сигналу: Шнуровий; Моно/Стере- Моно Частотний діапазон: 50 - 15000 Гц Чутливість: -52 дБВ/Па; Опір: 600 Ом; Роз'єм: XLR; Додаткові характеристики: Кабель XLR F - XLR M, довжина не менше 4.6 м

				Комплектація: Мікрофон, кабель, тримач, чохол, інструкція Гарантія не менше 24 місяці
--	--	--	--	---