

**Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-11-10-009539-а**

Код ДК 021:2015 - 31680000-6 Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання (блок живлення лабораторний, програмований блок живлення)

Відкриті торги (з особливостями)

Очікувана вартість: 148 273,00 грн. з ПДВ

Період поставки: по 16.12.2025р.

Місце поставки: м. Чернівці , вул. Університетська , 28

**Технічне обґрунтування (характеристики)**

№ з/п	Найменування	Одиниці виміру	Кількість	Характеристика
1	Блок живлення лабораторний трьохканальний Uni-Trend (Uni-T) UDP3303A або еквівалент	шт	8	Промисловий триканальний лінійний блок живлення з захистом від перевищення меж напруги, струму, температури. Тип: трансформаторний К-ть каналів – не менше 3-х Тип індикатора: EBTN-дисплей Регулювання струму не менше: 0 ... 3A (для CH1 / CH2) Регулювання напруги не менше: 0 ... 30VDC (для CH1 / CH2) Регулювання струму / напруги для CH3: 0 ... 3A / 1,8 / 2,5 / 3,3 / 5VDC. Максимальна потужність не менше 180 Вт Фізичні розміри: 143 x 190 x 327 мм (+10 %) Комплектація: Лабораторний блок живлення — 1 шт. Шнур живлення — 1 шт. Кабелі — 1 компл. Інструкція користувача — 1 шт. Гарантійний термін не менше 12 місяців.
2	Програмований блок живлення SIGLENT SPD3303X або еквівалент	шт	1	Лінійний програмований блок живлення Кількість каналів: не менше 3-х 3 режими роботи: незалежні канали, паралельне і послідовне включення Канали CH1 не менше: 0 ~ 32 В; 0 ~ 3,2 А; CH2 не менше : 0 ~ 32 В, 0 ~ 3,2 А; CH3 не менше : 2,5/3,3/5,0 В, 3,2 А; Макс. потужність: 220 Вт; Роздільна здатність: 1 мВ / 1 мА; Розрядність дисплея: не менше 4,3-дюймовий ЖК 480×272; Рівень шумів: ≤1 мVrms (5 Гц - 1 МГц) Стандартні інтерфейси: не менше LAN, USB Розміри: 225 × 143 × 278 мм (+10 %) <b>Комплектація:</b> Блок живлення - 1 шт. Сертифікат калібрування - 1 шт. Проводи «банан-крокодил» - 1 шт. U-подібний з'єднувач-«крокодил» - 1 шт. Кабель USB - 1 шт. Кабель живлення - 1 шт. Гарантійний термін не менше 12 місяців.